



Master H2O

Nr główny artykułu: 006197

Wąż foliowy TPE do zastosowań w instalacjach wody pitnej w sektorze wody zimnej i ciepłej

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż foliowy z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu ze stali nierdzewnej
- Materiał spirali: Stal nierdzewna 1.4310, Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: grubość ścianki między spiralami ok. 0,6 mm
- Materiał ściany: TPE
- Dane techniczne ściany: zgodnie z zaleceniem przejściowym KTW / TPE i certyfikatem W270 do transportu wody pitnej do 60 °C

Właściwości

- Specyfikacja Produktu: zgodnie z TRGS 727 i ATEX 2014/34 UE, z uziemieniem po obu stronach spirali do zasysającego i pneumatycznego transportu niepalnych pyłów i materiałów sypkich w strefie 22. Do transportu gazów i cieczy o niskiej przewodności w strefie 2., proces produkcyjny zgodny z GMP EC 2023/2006
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, bez plastyfikatora
- Właściwości Mechaniczne: trwale odporny na zalamania

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwale do 125 °C

Informacje o dostawie

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień gięcia * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Ciśnienie robocze przy 60 °C	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa
006197:40:x	006197	40	45	25	200	0,43	0,23	0,24	25,00	/
006197:45:x	006197	45	50	28	240	0,42	0,23	0,22	25,00	/
006197:51:x	006197	51	56	32	290	0,41	0,22	0,20	25,00	/
006197:60:x	006197	60	65	38	360	0,39	0,21	0,19	25,00	/
006197:63:x	006197	63	68	40	390	0,39	0,21	0,17	25,00	/
006197:65:x	006197	65	70	42	410	0,39	0,21	0,16	25,00	/
006197:70:x	006197	70	76	45	450	0,38	0,20	0,16	25,00	/

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.
* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Możliwe elementy łączące



Złącze stalowej
Złącze z blachy stalowej do przedłużania, łączenia i łączenia węży o lekkiej i średniej masie.



Złącze stożkowe z blachy, symetrycznie ukształtowane
Reduktor do przedłużania, łączenia i rozłączania węży od lekkich do średnio ciężkich



Master-Grip opaska śrubowy
Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO



Master-Grip opaska śrubowy z nierdzewna
Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO



Master-Grip Opaska szybkomocujący
Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO



Opaska z podwójny drut ze śrubą
Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

