



XFlame soft®

Elastyczny wąż PU, twardość 85 Shore'a, samogasnący, trudno zapalny



trudnopalny



bez spiral



bez metalu

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: węże wytłaczane osiowo bez szwów i spoin
- Wykonanie sciany: klasyfikation: r=0, b=0, l=pl_PL / 1/2/3/869/870/36/4812/5413 / wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Dane techniczne sciany: odporność na płomień testowana zgodnie z UL 94 V2 - VO

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na olej / dobra odporność na promieniowanie UV / bezhalogenowa / odporny na hydrolizę / odporna na mikroby / bez plastyfikatora / dobra odporność na smary / wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS)
- Właściwości Mechaniczne: mały promień gięcia / odporność na wyboczenia / elastyczność pod wpływem obciążeń mechanicznych / materiał jest odporny na pękanie korozyjne naprężeniowe / wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach / dobre właściwości tłumiące

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 do 90 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: średnica wewnętrzna: 2,0 - 11,0 mm / średnica zewnętrzna: 4,0 - 16,0 mm

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo / Automotive / Budowa Maszyn i Urządzeń / Robotyka i Automatyka / Branża / technika lotnicza / Transport Morski i Kolejowy / Technologia powierzchniowa / Tworzywa Sztuczne / Technika Przenoszenia, Podnoszenia i Podawania / Tekstylnia / Druk i Papier / Budowa Pojazdu / Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory / do druku / wąż wielokrotnego użytku / wersja spiralna / wąż kształtowy / zwoje / odcinki

Warianty artykułów

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia 23°C.

* Najmniejszy promień gięcia odnosi się do wewnętrznej strony kolanka węża.

Ciśnienie robocze jest podawane z 3-krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa i odnosi się do medium powietrza, obliczone wartości są oznaczone *.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty via
Masterflex-weze.pl

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

