



Master-PUR L Cradle-to-Cradle

Wąż ssący i transportowy z PU, wykonany z materiału spełniającego kryteria Cradle-to-Cradle dla przemysłu węzowego



elastyczny



łatwy



umiarkowanie
odporny na
ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Materiał spirali: Stal nierdzewna 1.4310
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału / wykonane z określonego materiału / grubość ścianki między spiralami ok. 0,7 mm / materiał spełniający kryteria Cradle-to-Cradle, przeznaczony dla przemysłu węży (powłoka ulegająca biodegradacji zgodnie z normą ISO 14855)

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na olej / dobra odporność na smary
- Elastyczność: elastyczny
- Waga: łatwy
- Odporność na Ciśnienie: umiarkowanie odporny na ciśnienie
- Kolor: biaława, nieprzezroczysta

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 do 60 °C

Informacje o dostawie

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Tworzywa Sztuczne / Technika Przenoszenia, Podnoszenia i Podawania

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne długości / inne szerokości nominalne / z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień gięcia * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m
40	48	72	0,40	1,88	0,50	25,00
45	45	80	0,42	1,64	0,45	25,00
51	51	87	0,48	1,50	0,39	25,00
55	55	95	0,51	1,38	0,33	25,00
60	60	102	0,53	1,25	0,33	25,00
63	63	105	0,57	1,20	0,31	25,00
65	65	110	0,64	1,13	0,28	25,00
70	70	117	0,68	1,00	0,28	25,00
76	76	126	0,72	1,00	0,22	25,00
80	80	132	0,76	0,88	0,22	25,00
90	90	149	0,88	0,75	0,17	25,00
102	102	165	0,95	0,75	0,17	25,00
110	110	179	1,03	0,63	0,17	25,00
115	115	186	1,06	0,63	0,17	25,00
120	120	194	1,12	0,63	0,17	25,00
127	127	203	1,18	0,63	0,17	25,00
130	130	209	1,20	0,50	0,17	25,00
140	140	224	1,38	0,50	0,11	25,00
152	152	242	1,48	0,50	0,11	25,00
160	160	255	1,74	0,50	0,11	25,00
170	170	270	1,80	0,38	0,11	25,00
175	175	278	1,85	0,38	0,11	25,00
180	180	285	1,90	0,38	0,11	25,00
203	203	321	2,30	0,38	0,11	25,00

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty via
Masterflex-weze.pl

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

