



Master-PUR L FishTec

Nr główny artykułu: 012553

Wąż ssący / tłoczny PU, lekki, bardzo dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę, bezpieczny dla żywności zgodnie z FDA



zatwierdzona
żywność



elastyczny



umiarkowanie
nie trudny



odporny
na ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: Profilowany wąż wytłaczany z plastikową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z tworzywa sztucznego, twardy jak PVC
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, wykonane z określonego materiału, Property 6062
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan
- Dane techniczne ściany: Property 5628

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby, bez plastyfikatora
- Elastyczność: elastyczny
- Waga: umiarkowanie trudny
- Odporność na Ciśnienie: odporny na ciśnienie
- Kolor: niebieski, RAL5015
- Inny: szczególnie gładki wewnątrz

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Żywność i Farmacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Promień gięcia * mm	Waga kg/m	Max. Długość produkcji m	grubość ścianki min. mm	grubość ścianki maks. mm	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) m
012553-076-x	012553	76	100	0,6	30,00	0,6	4,2	10
012553-102-x	012553	102	140	0,87	30,00	0,6	4,8	10
012553-152-x	012553	152	200	1,61	20,00	0,7	5,8	10
012553-203-x	012553	203	260	2,41	20,00	0,7	7,2	10
012553-254-x	012553	254	300	3,57	10,00	0,8	8	10
012553-305-x	012553	305	350	4,52	10,00	0,8	8,2	10

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.


Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.


Możliwe elementy łączące



Combiflex Króćcem gwintowane PU
fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Combiflex Kołnierz stały PU, obłożona i odlewany na stałe
Kołnierz stały PU dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex Luźny kołnierz PU, obłożona i odlewany na stałe
Dla szyjka do przyspawania z luźnym kołnierzem: Kołnierz luźny PU, formowane i obłożona na stałe, dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

