




Master-PUR M FishTec

Nr główny artykułu: 012560

Wąż ssący / tłoczny PU, lekki, bardzo dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę, bezpieczny dla żywności zgodnie z FDA



zatwierdzona
żywność



elastyczny



umiarkowanie
nie trudny



odporny
na ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: Profilowany wąż wytłaczany z plastikową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z tworzywa sztucznego, twardy jak PVC
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, wykonane z określonego materiału, Property 6063
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan
- Dane techniczne ściany: materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności FDA 21 CFR § 177.2600 i 21 CFR § 177.1680

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, bardzo dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby, bez plastyfikatora
- Elastyczność: elastyczny
- Waga: umiarkowanie trudny
- Odporność na Ciśnienie: odporny na ciśnienie
- Kolor: niebieski, RAL5015
- Inny: szczególnie gładki wewnątrz

Temperatura

Informacje o dostawie

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Żywność i Farmacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Promień gładka * mm	Waga kg/m	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	grubość ścianki min. mm	grubość ścianki maks. mm	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) m
012560-076-x	012560	76	270	0,87	0,24	30,00	1	4,8	10
012560-102-x	012560	102	400	1,36	0,24	30,00	1	5,9	10
012560-152-x	012560	152	600	2,14	0,19	20,00	1	6,6	10
012560-203-x	012560	203	400	3,18	0,09	20,00	1,2	9,4	10
012560-250-x	012560	250	500	3,95	0,09	10,00	1,2	9,4	10
012560-305-x	012560	305	610	4,71	0,03	10,00	1,2	9,4	10

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.


Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.


Możliwe elementy łączące



Combiflex Króćcem gwintowane PU
fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Combiflex Kołnierz stały PU, obłożona i odlewany na stałe
Kołnierz stały PU dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex Luźny kołnierz PU, obłożona i odlewany na stałe
Dla szyjka do przyspawania z luźnym kołnierzem: Kołnierz luźny PU, formowane i obłożona na stałe, dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

