




Streetmaster GLG

Nr główny artykułu: 000223

Wąż ssący PU do liści i trawy do dużych urządzeń, odporny na mikroby, wyjątkowo odporny na ścieranie



odporny
na
mikroby



ściśliwy



elastyczny



ciężki



umiarkowa
nie
odporny
na
ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,7 mm
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
- Elastyczność: elastyczny
- Waga: ciężki
- Odporność na Ciśnienie: umiarkowanie odporny na ciśnienie
- Kolor: czarny

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu.

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tekstylia

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień gładka * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa
000223:400:x	000223	400	414	510	6,50	0,35	0,05	20,00	/

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.
* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyłeń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Możliwe elementy łączące



Opaska ze śrubą okrągłą
Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Opaska ze śrubą okrągłą z nierdzewna
Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Streetmaster Przyłączeniow do węży
Przyłączeniowa, obłożona i odlewany na stałe, do wszystkich węży Streetmaster

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

