



Streetmaster KKS

Nr główny artykułu: 000218

Wąż ssący PU do małych zmiatarek, wyjątkowo odporny na ścieranie, odporny na próżnię, odporny na mikroby



odporny
na
mikroby



elastyczny



umiarkowa
nie trudny



umiarkowa
nie
odporny
na
ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,7 mm
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
- Elastyczność: elastyczny
- Waga: umiarkowanie trudny
- Odporność na Ciśnienie: umiarkowanie odporny na ciśnienie
- Kolor: czarny, przezroczysty
- Inny: konfigurowalny jako system węży z cyfrowym interfejsem dla kompatybilności z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu., dostępne z magazynu w kolorze czarnym (000218) i przezroczystym (000219), pojedyncze wersje DN tylko w połączeniu ze Streetmaster Przyłączeniowi do węży

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tekstylia

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień głębia * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) m	Numer artykułu
000218:201:x	201	221	266	2,80	0,65	0,15	20,00	/	10	
000218:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	
000219:201:x	201	221	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219
000219:208:x	208	228	266		0,65	0,15	20,00	5, 10	5, 10	000219

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.

* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Możliwe elementy łączące



Opaska ze śrubą okrągłą

Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Opaska ze śrubą okrągłą z nierdzewna

Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Streetmaster

Przyłączeniowa do węży

Przyłączeniowa, obłożona i odlewany na stałe, do wszystkich węży Streetmaster

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

