



Combiflex Króćcem gwintowane nierdzewna, Food

Króćcem gwintowane nierdzewna, z gwintem zewnętrznym wg DIN ISO 228 dla wszystkich węży Master-PUR Food, dopuszczone do kontaktu z żywnością EU 10/2011, obłożona i odlewany na stale

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: gwint przyłączeniowy zaprojektowany zgodnie z DIN ISO 228 / zoptymalizowany przepływ / szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami / materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX / obłożona odlewany na stale z PU dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Wykonanie dyszy: wersja jako króciec gwintowany / odlewany na stale / wykonane z metalu / gwint zewnętrzny zgodnie z DIN ISO 228
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4310

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny / dobra odporność na chemikalia / bezwonny i bez smaku
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie i rozrywanie
- Kolor: biały
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 do 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Gwint przyłączeniowy (G) Zoll | zewnątrzna \varnothing wspornika po stronie węża (d3) mm | Waga sztuki kg |
|----------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 005494 | 25 | 1 | 42 | 0,19 |
| / | 32 | 1 ¼ | 52 | 0,34 |
| 005382 | 38 | 1 ½ | 60 | 0,42 |
| / | 40 | 1 ½ | 60 | 0,42 |
| 005401 | 50 | 2 | 71 | 0,55 |
| 005518 | 65 | 2 ½ | 90 | 0,82 |
| 005526 | 75 | 3 | 106 | 1,34 |
| 008977 | 80 | 3 ½ | 106 | 0,96 |
| 005440 | 100 | 4 | 130 | 1,94 |
| / | 125 | 5 | 155 | 2,43 |
| 005556 | 150 | 6 | 184 | 2,98 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty via
Masterflex-weze.pl

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

