



Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, króćcem metalow zgodnie z DIN 32676 seria A

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: zoptymalizowany przepływ, szczelne połączenie
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A
- Wykonanie dyszy: konstrukcja jako gniazdo zaciskowe, odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: nierdzewny, bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inne: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między węzłem a armaturą

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11863-3, zgrzewalne lub tłoczone, inne materiały

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm | Waga sztuki kg | Połączenie Inch |
|----------------|------------|---|----------------|-----------------|
| / | 25 | 42 | 0,09 | 1 |
| 005496 | 32 | 52 | 0,16 | 1 ¼ |
| 005379 | 38 | 60 | 0,21 | 1 ½ |
| 005385 | 40 | 60 | 0,21 | 1 ½ |
| 004611 | 50 | 71 | 0,29 | 2 |
| 005412 | 65 | 90 | 0,46 | 2 ½ |
| 05422 | 75 | 106 | 0,78 | 3 |
| 005428 | 80 | 106 | 0,60 | 3 ½ |
| 005444 | 100 | 130 | 1,12 | 4 |
| 005542 | 125 | 155 | 1,39 | 5 |
| 004617 | 150 | 184 | 1,74 | 6 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

