



## Combiflex połączenia zaciskowego Clamp, króćcem metalow zgodnie z ISO 2852

Odlewane złącze zaciskowe zgodne z ISO 2852 dla wszystkich węży Master-PUR Food, bezpieczne dla żywności EU 10/2011

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: szczelne połączenie, zoptymalizowany przepływ, do węży spożywczych Master-PUR od DN 25 - DN 102
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z określonego materiału
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Specyfikacja wspornika / kołnierza: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności BfR XXXIX, materiał odpowiada przepisom dotyczącym żywności DIN 32676 Seria A, materiał jest zgodny z wymogami prawa żywnościowego ISO 2852
- Wykonanie dyszy: konstrukcja jako gniazdo zaciskowe, odlewany na stałe, wykonane z metalu
- Materiał dyszy: Stal nierdzewna 1.4301
- Konstrukcja pierścienia uszczelniającego: wykonane z gumy
- Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: bezwonny i bez smaku, dobra odporność na chemikalia, nierdzewny
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych przez połączenie uziemiające między wężem a armaturą

#### Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C

## Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta

## Aplikacji

### Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): na życzenie dostępne w wersji aseptycznej zgodnie z DIN 11863-3, zgrzewalne lub tłoczone, inne materiały

## Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna wspornika po stronie węża (AD) mm	Waga sztuki kg	Połączenie Inch
008304	25	42	0,13	1
008305	38	60	0,18	1 ½
008307	51	71	0,29	2
008308	63	90	0,45	2 ½
008309	76	106	0,81	3
008310	102	130	1,20	4

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

