



Złącza ze stali nierdzewnej do węży gładkich

Dostępne w wersji jako proste złącze wkręcane, złącze trójkątowe, trójkątowe złącze wkręcane lub kątowe złącze wkręcane, umożliwiające szybki montaż i demontaż węży pneumatycznych z PE, PA i PU.

Szczegóły produktu

Krótką informacja

- Zalety produktu: O-ring do wszystkich złączy wkręcanych w obrębie jednej komory, wykonany z FPM utwardzanego nadtlaniem (zgodne z normą FDA 21 i rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004), tuleja rozłączająca chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, pełny przekrój węży zapewniający optymalną wydajność przepływu, chroniona tuleja zaciskowa zintegrowana z obudową, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu, łatwy demontaż nawet w przypadku mocno zabrudzonych przyłączy, szybki i łatwy montaż oraz demontaż węży pneumatycznych, ze stali nierdzewnej 1.4301 / 1.4307 - nierdzewnej i odpornej na kwasy, Property 6271

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: Property 6270, Property 6262, dopuszczalne media: powietrze i inne media, innowacyjny system przyłączeniowy spełniający najwyższe wymagania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, a także zapewniający bezpieczne stosowanie z mediami agresywnymi
- Materiał pierścienia uszczelniającego: FKM – kauczuk fluorowy o wysokiej czystości

Temperatura

- Zakres Temperatur: -20 do 120 °C
- właściwe stosowanie: Materiał uszczelniający VTF jest odporny na temperatury od -30°C do 200°C w zastosowaniach statycznych

Warianty artykułów

Typ	Gwint	Złącze w?a A (Ø zewn?trzna / Ø wewn?trzna) w mm	Złącze w?a B (Ø zewn?trzna / Ø wewn?trzna) w mm
Proste przyłącze gwintowane	G 1/4	6/4	/
Proste przyłącze gwintowane	G 1/4	8/6	/


Typ	Gwint	Złącze w?a A (Ø zewn?trzna / Ø wewn?trzna) w mm	Złącze w?a B (Ø zewn?trzna / Ø wewn?trzna) w mm
Proste przyłącze gwintowane	G ½	10/8	/
Proste przyłącze gwintowane	G ¼	6/4	/
Proste przyłącze gwintowane	G ¼	8/6	/
Proste przyłącze gwintowane	G ¼	10/8	/
Proste przyłącze gwintowane	G ¾	12/9	/
Proste przyłącze gwintowane	M 5	6/4	/
Przyłącze trójkątne	/	6/4	6/4
Złącze trójkątne	/	8/6	8/6
Złącze gwintowane typu W	G ½	6/4	/
Złącze gwintowane typu W	G ¼	8/6	/
Złącze gwintowane typu W	G ¼	6/4	/
Złącze gwintowane typu W	G ¼	8/6	/
Złącze gwintowane typu W	G ¼	10/8	/
Złącze gwintowane typu W	G ¼	12/9	/
Złącze gwintowane typu T	G ½	8/6	/
Złącze gwintowane typu T	G ¼	8/6	/
Złącze gwintowane typu T	G ¼	10/8	/

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.



Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne: **+48 606 801 958**

Zapytania o produkty via: <https://www.masterflex-weze.pl/>

Siedziba firmy dla Państwa obszaru sprzedaży

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany