



Combiflex Kołnierz stały PU, obłożona i odlewany na stale

Kołnierz stały PU dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: kołnierz odpowiedni do kołnierza współpracującego zgodnie z DIN 2632/2633 / szyjka spawalnicza zgodna z DIN 2673 / połączenie odporne na rozciąganie / ciśnienie znamionowe PN 10 dla DN 200 lub większych, PN 10/16 dla wszystkich innych DN / szczelne połączenie / połączenie gazoszczelne
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia / wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie i rozrywanie
- Kolor: czarny
- Inny: rozpraszanie ładunków elektrostatycznych dzięki zintegrowanej płytce uziemiającej / wersja stała wyposażona standardowo w interfejs cyfrowy. Kompatybilny z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 do 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: produkcja dostosowana do potrzeb klienta / różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN kołnierza mm	DN węża mm	Ø zewnętrzna rury	zewnętrzna Ø wspornika po stronie węża (d3) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy (d4)	Długość (h1) mm
005400	50	51	57	78	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 76,1	0,50	145	76
007323	65	70	76,1	90	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 114,3	0,80	180	86
/	125	120	133	156	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 139,7	/	210	92
005592	125	127	133	156	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 159	/	240	98
005552	150	152	159	184	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance	2,00	295	103
005571	250	250	267	292	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 267	3,00	350	118
005570	250	250	273	292	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance / Ø zewnętrzna rura 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	węże w wersji L / węże w wersji H / węże w wersji HX / węże w wersji Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57	78	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 60,3	0,40	125	66

Numer artykułu	DN kołnierza mm	DN węża mm	Ø zewnętrzna rury	zewnętrzna Ø wspornika po stronie węża (d3) mm	Typ	Waga sztuki kg	Krag srubowy(d4)	Długość (h1) mm
005621	65	65	76,1	90	węże w wersji Inline	0,50	145	76
005623	80	76	88,9	105	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 88,9	/	160	76
001936	80	80	88,9	105	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 88,9	0,60	160	76
005627	100	102	108	131	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 108	0,65	180	86
005628	100	102	114,3	131	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 114,3	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	węże w wersji Inline / Ø zewnętrzna rura 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	węże w wersji Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159	184	węże w wersji Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	węże w wersji Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	węże w wersji Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	węże w wersji Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	węże w wersji Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	węże w wersji Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	węże w wersji Inline	/	400	123

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty via
Masterflex-weze.pl

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

